

### 壓力錶 & 差壓錶



罐頭真空測試組 CVT

面徑：2.5"  
接續部材質：銅合金；1/4" PF  
壓力範圍：-76cmHg~0cmHg  
使用溫度：+65°C  
精度：±2.0%F.S.



留點指針壓力錶 PHPG

面徑：2.5"，4"  
接續部材質：銅合金，SUS；  
1/8"，1/4"，3/8"，1/2"；  
BSPT，NPT，PF  
壓力範圍：0~1 to 1000bar，  
-1~0 bar，-1~1 to 20bar  
精度：±1.6%F.S.，±1.0%F.S.



全不鏽鋼壓力錶 SUS

面徑：1.5" ~10"  
接續部材質：SUS316；1/8"，1/4"  
，3/8"，1/2"；；BSPT，NPT，PF  
壓力範圍：0.6 to 1000 bar，  
-1~0bar/-76~0cmHg，-1~0~20bar  
精度：±2.0%F.S. ~±1.0%F.S.

### 壓力開關 & 傳送器



方型刻劃壓力開關 (高低壓型)  
ATHLP (D)

接續部材質：銅合金鍍鉻；  
1/4" SAE 母牙，7/16" UNF 公牙  
壓力範圍：-0.5~6bar (低壓)，  
8~30bar (高壓)  
工作壓力：最大30bar  
開關型式：SPDT  
工作電流：15A



水流開關 RHFS

接續部材質：黃銅，SUS304  
接續牙規：RHFS-15：1/2" -14NPT  
，RHFS-20：3/4" -14NPT，  
RHFS-25：1" -11NPT  
工作壓力：最大10bar (145psi)  
葉片數：3片，5片  
工作電壓：120，208，240，227VAC



液位傳送器 (一般型)  
LPT

電器接頭：直接出線，纜線5M  
量測範圍：0~1~500mH<sub>2</sub>O  
適用流體：與SUS316L兼容液體  
輸出訊號：4~20mA (2線制)  
防護等級：IP68  
電源供應：12~36VDC (標準24V)  
精度：±0.5%F.S. ~±0.25%F.S.

### 溫度計 & 壓力隔膜



雙金屬溫度計 (可調角型)  
BTA

面徑：2" ~6"  
接續部材質：SUS304；1/4"，3/8"  
，1/2"；BSPT，NPT，PF  
測棒材質：SUS304/316  
測棒長度：63mm ~ 2032mm  
溫度範圍：-50°C~600°C  
溫度精度：±1°C



殺菌釜用板式溫度計  
FDT

面徑：9"  
測棒材質：SUS；長度：不含牙  
65mm\*Φ12mm  
螺紋規格：3/4" PT  
溫度範圍：最小80°C，最大135°C  
精度：±0.5°C



均質機用隔膜 (齊平膜型)  
DS350

齊平膜外徑：23.5mm  
法蘭尺寸：42mm\*95mm (二孔法蘭)，  
80mm\*89mm (四孔法蘭)  
接續尺寸：3/4" (DN20)，1" (DN25)  
填充流體：食品級植物油  
壓力範圍：最小100bar，最大600bar  
防護等級：IP68