

### 主要規格

- ▼面徑  
2.5" (68 mm)
- ▼壓力接續部  
材質: 不鏽鋼 304L  
雷射焊接  
螺紋尺寸: 1/4"  
螺紋規格: BSPT, NPT, PF
- ▼壓力範圍  
±300 ~ ±5000mmWC  
請參考壓力範圍表
- ▼適用流體  
純淨無腐蝕性之氣體
- ▼環境溫度  
-40°C ~ 60°C
- ▼工作溫度  
-10°C ~ 60°C
- ▼環境濕度  
85% R.H.
- ▼大氣壓力  
860...1060 mbar
- ▼溫度影響  
以 22°C 為標準, 0~50°C 區間內最大誤差 ±1.0% F.S.
- ▼防護等級  
NEMA 4X / IP64
- ▼選購配件  
橡膠保護套

### 其他規格

- ▼外框  
強化塑膠 ABS  
螺絲固定式
- ▼背殼  
強化塑膠 ABS
- ▼螢幕顯示  
4 位數 LCD 帶黃色背光
- ▼數值更新頻率  
1 次/秒
- ▼面板尺寸  
33 (W) x 15 (H) mm
- ▼壓力單位  
psi, mbar, mmWC, inWC
- ▼解析度  
0.001
- ▼感測元件  
精密矽晶體
- ▼精度  
±0.5%F.S. (@22±3°C)  
±1.0% F.S. (0°C ~ 50°C)
- ▼溫度補償  
0°C ~ 50°C
- ▼供電  
CR123A 鋰電池  
(3.0 V, 1400 mAh)  
未開啟背光下可持續使用 3 年
- ▼重量  
110g (不含保護套)

## 2.5 吋數位微壓錶 型號: DMPG-A2.5



附橡膠保護套



因應客製化形式多變, 照片僅供參考, 實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動, 以最新版本為準)



### 特色

- 提供 OEM 服務
- 微壓量測專用錶
- 四位數 LCD 顯示, 可開啟背光, 讀值清晰
- 精度最高 ±0.5%F.S.
- 自動關機節電設計
- 可切換四種微壓單位
- 可選購橡膠皮套, 外殼防護性更佳

### 壓力範圍表

代碼	壓力範圍
C1	-300...+300 mmWC
C2	-1000...+1000 mmWC
C3	-2000...+2000 mmWC
C4	-3000...+3000 mmWC
C5	-5000...+5000 mmWC

## 如何選型

DMPG-A2.5 2.5 吋數位微壓錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
A	安裝型式	A	直立式	AD	埋入式	-	-	-	-
2N	接續部	2P	1/4" PT	2N	1/4" NPT	2F	1/4" PF	O	其他請指定
自訂	溫度範圍	請參考壓力範圍表並選擇相應代碼							
Y	橡膠皮套	N	無	Y	有	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	轉接螺紋: 其他轉接牙口						
		/E	接續部不鏽鋼 316L						

選型範例: DMPG-A2.5 - A - 2N - C4 - Y - /B