

主要規格

▼面徑

3"

▼安裝型式

DT - 背接型

DI - 直立型

DA - 可調角型

▼鏡面

PC · O 環密封

▼接續部

材質: 不銹鋼 304

O 環密封

尺寸: 1/4", 1/2"

規格: BSPT, NPT, PF

▼測棒

材質: 不銹鋼 316

外徑: 7.4mm

長度: 標準 4"

▼溫度範圍

最小 -50°C

最大 +150°C

▼適用流體

與不銹鋼 304 兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-20°C~+60°C

其他規格

▼背蓋

不銹鋼

旋蓋式 (外卡)

▼背殼

不銹鋼 304

▼顯示

LCD 3 位數

解析度: 0.1

▼數值更新頻率

10 秒/次

▼供電

1.5V 水銀電池 x2

▼感測元件

NTC

▼精度

-20~80°C (+/- 1°C)

其他 (+/- 2°C)

數位溫度計 (泛用型)

型號: DTG-D 系列




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)



特色

- 提供 OEM 服務
- 特定區間內精度 1%
- 有別於指針須平視，無角度視差



尺寸圖




DI 直立型



DA 可調角型



DT 背接型



如何選型

DTG-D 系列 數位溫度計 (泛用型)									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
DT	安裝型式	DT	背接式	DI	直立式	DA	可調角式	—	—
3	面徑	3	3"			—	—	—	—
4	螺紋尺寸	X	無	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"
N	螺紋規格	X	無	P	BSPT (PT)	N	NPT	F	PF
4	測棒長度	4	4	O	其他請指定	—	—	—	—
自訂	溫度範圍	-50°C~150°C							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	測棒外徑 9mm/12mm/15mm		
		/E	測棒不鏽鋼 316			/F	背殼不鏽鋼 316		
		/G	活動牙			/H	錶體塗佈 (Epoxy Coating)		
		/I	套管			/J	數值更新頻率 5 秒/次		
		/K	鏡面密封 O 環材質: 矽膠			—	—		

選型範例: DTG - DT - 3 - 4 - N - 4 - (0~100°C) - /B