

主要規格

- ▼面徑
1" (埋入式)
2" (直立式)
- ▼接續部
材質: 銅合金
7/16" UNF
- ▼鏡面
PC (埋入式)
強化玻璃 (直立式)
- ▼壓力範圍
0...300 to 400 kg/cm²
- ▼環境溫度
-20~60°C
- ▼工作溫度
+100°C

其他規格

- ▼外殼
電鍍銅 (埋入式)
不鏽鋼 304 (直立式)
- ▼機芯
銅合金
- ▼面板
鋁製面板與黑色刻劃
螢光底潛水專用面板
壓力單位刻劃、刻度、顏色等可
依需求訂製
- ▼指針
鋁烤黑漆
- ▼精度
±3% F.S.

潛水專用壓力錶

型號: SDG 系列

簡介

潛水專用壓力表，適用於偵測氧氣存量與深水之環境。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 鋁製螢光面板，低亮度環境也能清楚讀值
- 適用於偵測氧氣存量與深水之環境

如何選型

SDG		潛水用壓力表	
Code	面徑		
1AD	1" (埋入式)		
2A	2" (直立式)		
Code	接續部		
UNF	7/16" UNF		
O	其他請指定		
Code	壓力範圍		
自訂	0...300 to 400 kg/cm ²		
Code	其他需求		
/A	第三公證報告		
/B	出廠報告		
/C	吊牌		
/D	訂製面板		
/E	轉接其他牙口		
SDG	1AD	UNF	0~300 kg/cm ² 選型範例: SDG -1AD-UNF-0~300 kg/cm ² +/D