

主要規格

▼安裝型式

VGS 型: 直立式套管
VGL90 型: 90 度角套管
VGL135 型: 135 度角套管

▼溫度範圍

-60~600°C
可指定溫度範圍

▼接液部牙規

1/2" PF / PT / NPT 外牙
其他牙口需訂製

▼接液部材質

銅合金
選項: 鐵鍍鉻 / 不鏽鋼

▼測棒+套管長度 (含牙口)

30 / 40 / 50 / 63 / 75 / 100 /
160 / 200mm
其它長度需訂製

▼適用流體

與接液部材質兼容的液體或氣體

其他規格

▼外殼材質

鋁合金電鍍銅

▼外型尺寸

金條 V 型
110mm x 35mm /
150mm x 35mm /
200mm x 35mm

▼鏡面

透明玻璃

▼面板

刻度直接印在外殼上
可選單 / 雙刻劃 (°C / °F)

▼填充液

紅色 / 藍色有機液

▼感測元件

液體膨脹式
有效感溫長度: 測棒末端 2"

▼精度

±0.5 / 1 / 2 / 5 / 6°C
(視使用溫度範圍而定)

金條狀 V 型鋁製船舶用玻璃溫度計

型號: VG 系列

簡介

VG 系列溫度計溫度準確，具鋁製保護外殼，使油漬、水蒸氣等物質不易侵入，適用於一般商船、漁船、排氣高熱度及工業用途的溫度量測需求。



VGS

VGL90

VGL135

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 船舶專用金條狀 V 型鋁保護殼設計
- 提供直立 / 90 度角 / 135 度角三種安裝方式
- 可選銅 / 鐵鍍鉻 / 不鏽鋼套管材質
- 可訂製溫度刻劃與高精度款式

如何選型

VG 系列		金條狀 V 型金屬外殼玻璃溫度計				
Code		型式				
VGS		直立式安裝，銅套管				
VGL90		90 度角安裝，銅套管				
VGL135		135 度角安裝，銅套管				
Code		外型尺寸				
S		110 x 35mmΦ				
M		150 x 35mmΦ				
L		200 x 35mmΦ				
Code		測棒+套管長				
自訂		30~200mm				
O		其他請指定				
Code		接液部牙規				
4F		1/2" PF				
4N		1/2" NPT				
4P		1/2" PT				
O		其他需訂製				
Code		溫度範圍				
1		-60~40°C				
2		-30~50°C				
3		0~50°C				
4		0~100°C				
5		0~120°C				
6		0~160°C				
7		0~200°C				
8		0~300°C				
9		0~400°C				
10		0~500°C				
11		0~600°C				
O		其他請指定				
Code		其他需求				
/A		第三公證報告				
/B		出廠報告				
/C		吊牌				
/D		訂製面板 (品牌、顏色、單 / 雙刻劃等)				
/E		藍色有機填充液 (限大量訂購)				
/F		套管材質採不鏽鋼				
VG 系列	VGL90	S	100mm	4F	4	選型範例: VGL90-S-100mm-4F-4